

BESA-LUX SAT
KUNSTHARZ DECKLACK SEIDENMATTURKI-SYSTEMBINDER:6052/ B-LUX SAT
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65Ausgabe nº: 020 2011/11
Cod: 6905200000.00000.020**ANWENDUNGSBEREICH****"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"**

Zum Schutz und zur Dekoration von Metall- oder Holzoberflächen wie z.B. Möbel, Türen, Fenster, Zäune, usw.
Besticht durch gute Streicheigenschaften und Lacknivillierung, mit angenehmen seidenmatten Aussehen und ist gut für die Dekoration im Innenbereich geeignet.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,27
Mahlfeinheit (μ)	20 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 85 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	60 - 69 % nach Gewicht; 51 - 55 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	398 (Spritzfertig) Pinsel Anwendung
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Eisen und Stahl: Entrostung, gut entfetten und F-29 oder F-809 Zinkphosphatgrundierung auftragen.
- Holz: Grundieren mit Synthetische Grundsicht und vor Auftrag der Decksicht gut schleifen.

ANWENDUNG20-25 Sek.
FORD-Auslaufbecher
Nr.4

URKISOL 222

URKISOL 170
25-30 %

30-40 my

Auf Berührung: 1
Std.
Klebefrei: 8 Std.**MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS**

Theoretische Ergiebigkeit (m²/l)	13 - 15 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	20 - 30 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.