

URKI-LATEX
 INDUSTRIEDECKLACK CHLORKAUTSCHUK
 GLÄNZEND

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6570 / U-LATEX
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6957000000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Zum Schutz von Metalloberflächen, die Meeres- und Industrieumgebungen ausgesetzt sind: Brücken, Kräne, Container, Silos, Chemieanlagen, usw.; auch für Betongebäude geeignet.

Auf Grundlage von Speziellen Chlorkautschuk und Plastifizierern, mit großer Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Säuren und Alkalen.

Nicht für den Kontakt oder Spritzer von Lösemittel geeignet.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,05 - 1,25
Mahlfeinheit (µ)	10 - 15
Lieferviskosität bei 20°C	70 - 75 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	48 - 57 % nach Gewicht; 36 - 40 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	557
Produktart	Chlorkautschuk
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

-Stahl: Die Oberfläche muß rost- und fettfrei sein. Das Strahlen mit Grad Sa 2,5 wird empfohlen. Grundieren mit F-284/2 Epoxy-Grundierung mit hohem Zinkgehalt. Danach Zwischenschicht URKI-LATEX SAT auftragen.

-Beton: Lose Partikel und Staub entfernen. 5 %ige Chlorhydro-Säure-Lösung in Wasser lösen und Beton damit reinigen. Vor dem Lackieren Beton gut trocknen lassen

ANWENDUNG

Air-less Geräte: Verdünnung URKISOL-1722 S/H verwenden, um Fadenbildung zu vermeiden.

Pinsel, Roller: Nur für kleine Flächen.



25-30Sek.
 FORD-Auslaufbecher
 Nr. 4



URKISOL 222
 5 %



URKISOL 170
 20-30 %



50-60 my



Auf Berührung: 30
 Min.
 Klebefrei: 1 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	7 - 8 (bei 50 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	80 - 90 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.



Bernardo Ecnarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

Seite 2 von 2

URKI-LATEX

INDUSTRIEDECKLACK CHLORKAUTSCHUK
GLÄNZEND

URKI-SYSTEM

BINDER: 6570 / U-LATEX
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 020 2011/11
Cod: 6957000000.00000.020