

BESA-POL SAT
 DECKLACK AUF URETHANBASIS SEIDENMATT

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6727 7 B-POL SAT
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75 V. (35/65 Gewicht)

Ausgabe n°: 021 2014/01
 Cod: 6972700000.00000.021

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Zum Schutz und zur Dekoration von Holz- oder Metalloberflächen wie z.B. Möbel, Türen, Fenster, Zäune, usw. Besticht durch gute Streicheigenschaften und Lacknivillierung, seidenmattes Aussehen und gut für die Dekoration im Innenbereich geeignet. Besitzt Härte und Elastizität.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,26
Mahlfeinheit (µ)	20 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	85 - 95 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	54 - 66 % nach Gewicht; 43 - 47 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	488 (Spritzfertig) - Pinsel Anwendung
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Eisen und Stahl: Entrosten, gut entfetten und 1-2 Schichten Alfaglid 1005, F-29 oder F-809 Zinkphosphatgrundierung auftragen.
- Holz: Grundieren mit Synthetische Grundsicht und vor Auftrag der Deckschicht gut schleifen.

ANWENDUNG



20-25 Sek.
 FORD-Auslaufbecher
 Nr. 4



URKISOL 222
 5-10 %



URKISOL 170
 25-30 %



30-40 my



Auf Berührung: 1 Std.
 Klebefrei: 5-6 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	12 - 13 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	20 - 40 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

Bei Mischung in Gewicht BESA-POL oder F-755 Universal Mattierungsmittel kann der durchschnittliche Glanzgrad abweichen.

BESA-POL/SAT	80	60	40	20	95	90	75
BESA-POL	20	40	60	80	-	-	-
F-755	-	-	-	-	5	10	25
Glanzgrad bei 60°-60°	40-60	65-75	70-85	85-90	15-25	10-20	< 5

Der Glanzgrad in der Tabelle gelten nur als Orientierung.

LAGERUNG



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

Seite 2 von 2

BESA-POL SAT

DECKLACK AUF URETHANBASIS SEIDENMATT

URKI-SYSTEM

BINDER: 6727 7 B-POL SAT

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75 V. (35/65 Gewicht)

Ausgabe n°: 021 2014/01
Cod: 6972700000.00000.021

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.