

URKI-POL
 POLYURETHAN GLASUR 2 K HOCHGLANZ

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6780 / U-POL
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe nº: 020 2011/11
 Cod: 6978000000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Zur Lackierung von Möbeln und zur Holzdekoration angezeigt. Besticht durch Fülle und Füllkraft, Härte und Elastizität. Ist hochglänzend und gilbt nicht.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,05 -1,30
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 100 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	45 - 54 % nach Gewicht; 37 - 40 % nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	540 (mit Härter gemischt)
Produktart	Polyester-Polurethan
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Gem. Oberflächenzustand 1 bis 2 Schichten 2K Polyurethan-Porenverschluß auftragen und vor dem Lackieren mit URKI-POL vorsichtig schleifen.

ANWENDUNG

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 min. vor Anwendung ruhen zu lassen.



E-141
 1:1 nach Volumen



2-3 Std.



20"
 FORD nº 4



URKISOL 900/P
 2-3 %



35-45 my



Auf Berührung: 30
 Min.
 Klebefrei: 1 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	9 - 10 (bei 40 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	90 - 95 %
Überlackierbar	nach 18 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.